

Softbox Montage LS-255/455/655/855



Tasche

4 x Spannstab

1 x Spiegelbox

1 x Softfilter

Inhalt



Demontieren Sie die Spiegelklappen durch entfernen der Schrauben in den vier Ecken.

Nach der Demontage haben Sie das Gehäuse vor sich. In den 4 Ecken befinden sich seitlich die Öffnungen für die Glasfaserstäbe.

- 1.) Öffnen sie nun alle Klettverschlüsse an der Spiegelbox und stülpen diese auf die Rückseite der Leuchte.
- 2.) Stecken Sie nun die 4 Spannstäbe mit den dicken Endkappen in die Öffnungen seitlich im Gehäuse
- 3.) Ziehen Sie nun die Spiegelbox von hinten nacheinander über die Spannstäbe 1-3 (2)
- 4.) Die Stäbe führen Sie vorne in die umgenähten Kletten (Taschen)
- 5.) Die letzte Ecke ist immer die Ecke mit dem Klettband in der hinteren (7) und der offenen Klette an der vorderen Ecke!!! (4)
- 6.) Spannen Sie nun den letzten Stab so weit bis der vordere Verschluss umgeklettet werden kann! (1)
- 7.) Schliessen Sie nun die hintere Ecke mit dem Klettband (3+5)
- 8.) Montieren Sie den Softfilter (6)

