

## Produkt Datenblatt

# Schwenk-Neige Kopf mit USB-Steuerung für MOBOTIX


24V DC/AC Netzteil Version: mobsn24v

48V Full-PoE Version: mobsn48v

## TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium-Guss/Pulverbeschichtet
Tragfähigkeit	6Kg
Gewicht	5,5Kg (mit Verpackung 7,2Kg)
Drehbereich	360° (endlos)
Drehgeschwindigkeit	8°/s
Neigebereich	-82° - +13°
Neigegeschwindigkeit	5°/s
Abmessungen	245x180x151mm
Festpositionen	32
Touren/Bereichsabfahrt	1
Betriebsspannung	24V AC/DC
Leistungsaufnahme	9W Betrieb / 5W Standby
Schutzart	IP66
Maximale	-25 - +50°
Packmaß ohne Zubehör	34 × 34 × 26 cm
3 Stück in einem Karton	Karton: 62×50 ×41cm

## PRODUKT Bilder



## Features

- Stabiles Aluminium-Guss-Gehäuse geschützt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung
- 360° endlos Drehbewegung
- Freikonfigurierbare Bereichsabfahrt
- Leichte Inbetriebnahme
- Stromversorgung auch über PoE ( 48v )
- Umfangreiches Zubehör

## LIEFERUMFANG

- 1 PT-Schwenk-Neige-Vorrichtung für MOBOTIX-Kameras
- 4 Muttern zur Befestigung der Kamera an der seitlichen Platte
- 1 Netzteil 24VAC ( je nach Ausführung )
- 1 DC Einspeisekabel mit RJ45 Stecker, RJ45 Buchse und DC/AC Kabel

## ZUBEHÖR

Wandarm 0745751300725



Mastschelle (inklusive 3 Spannbändern)

0745751300732



Eckmontage 0745751300749



Speziallösungen



PoE Netzteil 24V für PT



PoE Netzteil 48V für PT und Kamera

